
Übergangsstück Schraubmuffe/Innengewinde

6380





Anwendung

- Für Schraubmuffen nach DIN
- Die Schraubmuffe ist für folgende Rohrarten geeignet:
  Gussrohre:
  - Mit Standard-Schraubringgarnitur: Schraubring, Konusring, Dichtring; Schubsicherung (Nr. 5800) aussenliegend
  Ecopur-Gussrohre:
  - Mit Standard-Schraubringgarnitur; Schubsicherung (Nr. 5800) aussenliegend:
  PE-Rohre:
  - Mit PE Anschweissende (Nr. 4523 und 4524)

Eigenschaften

- Betriebstemperatur
  - max. 40 °C
- Druckstufe PN 16

Werkstoff

- Stahl 52
- Gehäuse::
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- Schraubring::
  - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- Schraubmuffen:
  - nach DIN 28601
- Dichtungen:
  - NBR-Duo
  - KTW- und W 270-Zulassung
- Konusring:
  - Chromatiert

Achtung

- Inkl. vormontiertem Schraubring
- inkl. Dichtgummi

	DN	IG	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411
6380050063	50	2"	1.700	227436