

## Reparaturschelle

0800



### Anwendung

- Entstehen durch Korrosion oder mechanische Beschädigung punktuelle Rohrdurchbrüche, können Hawle-Reparaturschellen zur Reparatur verwendet werden – dies bei Wasserleitungen aus Guss, Stahl, Faserzement und PVC. Bei PE-Rohren ist die Reparaturschelle nur als kurzzeitiges Provisorium einsetzbar. Hawle-Reparaturschellen zeichnen sich durch anwenderfreundliche Details aus. Die Verwendung des Mutternmagazines schliesst das Verlieren einzelner Muttern aus. Der mittlere Gewindebolzen ist verlängert und ermöglicht ein problemloses erstes Fixieren der Schelle. Der Handgriff dient der leichten Montage.

### Eigenschaften

- Leichte Ausführung
- Nicht für Kunststoffrohre geeignet

### Wartung

- Hawle-Reparaturschellen sind wartungsfrei.

### Werkstoff

- Blechmantel  
- INOX
- Dichtung  
- EPDM, für Wasser bis 70 °C

### Achtung

- Die Hawle-Reparaturschelle muss den Durchbruch beidseitig um mindestens 30 mm überdecken. Zudem können keine schub-/zuggesicherte Verbindungen hergestellt werden!

|            | Typ | DA<br>min-max<br>(mm) | L<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) |
|------------|-----|-----------------------|-----------|-----------------|
| 0800001000 | R1  | 21-25                 | 76        | 0.250           |
| 0800003000 | R3  | 26-30                 | 76        | 0.250           |
| 0800005000 | R5  | 33-37                 | 76        | 0.300           |
| 0800007000 | R7  | 42-45                 | 76        | 0.300           |
| 0800009000 | R9  | 48-51                 | 76        | 0.450           |
| 0800013000 | R13 | 60-64                 | 76        | 0.450           |