
# Schieberschelle ROBUSTO DN 50, PE d 63 mm, oben, quer, PN 16

**2730**







## Anwendung

- Zum Anbohren unter Druck, mit integrierter Hilfsabsperrung
- Montage mit zwei Haltebügeln
- Für Guss-, FZM-, Stahl- und Eternit-Rohre,DN 100 bis DN 500

## Abgang

- Leitungsabgang quer zur Rohrleitung
- PE-Anschweissende SDR 11, d 63
- PE-Anschweissende, werkseitig montiert
- Durchmesser d 63 geeignet für Hawle-Steckfittings
- Schraubmuffen DN 50

## Eigenschaften

- E3-Schieber-Technologie
- Schiebergrösse DN 50
- Betriebstemperatur
  - max. 40°C
- Druckstufe PN 16

## Werkstoff

- Gehäuse
  - Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
  - EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm

| | DN | PN (bar) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Bohrung s-ø max. (mm) | H1 (mm) | H (mm) | Gewicht (kg) | | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2730050063 | 100-500 | 16 | 370 | 125 | 125 | 46 | 115 | 234 | 15.000 | 1 | 862764 | 842124 |

1 = Dichtung 3170 verwenden