
# Stützhülse INOX/Stahl zweiteilig, SDR 11

4535






## Werkstoff

- ø d 50 bis 355 mm aus INOX
- ø d 355 bis 710 mm aus Stahl mit Beschichtung

## Einbau und Montage

- Keil der Stützhülse muss mindestens 50 %eingeschoben werden.
- Überstehendes Ende abschneiden.
- Montagehilfe nach der Keilfixierung demontieren
- PE-Rohr darf durch das Einschlagen nicht aufgeweitet werden.

## Achtung

- Für PE-Rohre mit geringer Wandstärke (WS) sowie bei Unterdruckleitungen wird immer eine Stützhülse empfohlen.
- Stützhülsen für Kunststoffrohre in der Druckstufe SDR 7.4 oder 26 auf Anfrage möglich

| | ø D | W | ID (mm) | PN (bar) | L (mm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4535050000 | 50 | 4.6 | 40,8 | 16 | 111 | 0.100 | 472814 | 467253 |
| 4535063000 | 63 | 5.8 | 51,4 | 16 | 173 | 0.200 | 472815 | 467254 |
| 4535075000 | 75 | 6.8 | 61,4 | 16 | 173 | 0.200 | 472816 | 467255 |
| 4535090000 | 90 | 8.2 | 73,6 | 16 | 173 | 0.300 | 472817 | 467256 |
| 4535110000 | 110 | 10.0 | 90,0 | 16 | 173 | 0.400 | 472818 | 467257 |
| 4535125000 | 125 | 11.4 | 102,2 | 16 | 173 | 0.500 | 472819 | 467258 |
| 4535140000 | 140 | 12.7 | 114,6 | 16 | 173 | 0.600 | 472821 | 467261 |
| 4535160000 | 160 | 14.6 | 130,8 | 16 | 198 | 0.800 | 472822 | 467262 |
| 4535180000 | 180 | 16.4 | 147,2 | 16 | 198 | 1.000 | 472823 | 467263 |
| 4535200000 | 200 | 18.2 | 163,6 | 16 | 198 | 1.300 | 472824 | 467264 |
| 4535225000 | 225 | 20.5 | 184,0 | 16 | 223 | 1.600 | 472825 | 467265 |
| 4535250000 | 250 | 22.7 | 204,6 | 16 | 223 | 1.800 | 472826 | 467266 |
| 4535280000 | 280 | 25.4 | 229,2 | 16 | 223 | 1.800 | 472827 | 467267 |
| 4535315000 | 315 | 28.6 | 257,8 | 16 | 223 | 2.100 | 472828 | 467268 |
| 4535355000 | 355 | 32.3 | 290,4 | 16 | 223 | 2.900 | | |
| 4535355001 | 355 | 32.2 | 290.4 | 16 | 350 | 17.000 | | |
| 4535400001 | 400 | 36.3 | 327.4 | 16 | 350 | 19.000 | | |
| 4535450001 | 450 | 40.9 | 368.2 | 16 | 350 | 22.000 | | |
| 4535500001 | 500 | 45.4 | 409.2 | 16 | 350 | 24.000 | | |
| 4535560001 | 560 | 50.8 | 458.4 | 16 | 350 | 36.000 | | |
| 4535630001 | 630 | 57.2 | 515.6 | 16 | 350 | 41.000 | | |
| 4535710001 | 710 | 64.5 | 581.0 | 16 | 350 | 45.000 | | |

L = Länge montiert