
# Steckfitting-Endstück POM

# 6150






## Anwendung

- Für alle PE-Rohre
- Die Hawle-Steckfittings werden seit über 50 Jahren erfolgreich eingesetzt. Die überzeugend einfache Verbindungstechnik bietet eine optimale Aufnahme des PE-Rohres im Fitting. Durch den Wirbelklemmring und einen robusten O-Ring werden Zugsicherheit und Dichtheit sichergestellt.

## Eigenschaften

- Keine Stützhülsen für Wasser- und Druckluftleitungen erforderlich
- Keine unzulässige Verspannung und Schwächung des PE-Rohres
- Stets ausreichende Dicht- und Schubsicherungskräfte, die durch den Innendruck des Mediums selbsttätig reguliert werden
- Durch die Werkstoffwahl Guss oder POM keine elektrochemische Korrosion an Anbohrschellen und Hausanschluss-Schiebern
- Demontage mit Abziehschalen (Nr. 6010) möglich
- Betriebstemperatur
  - max. 40°C
- Druckstufe PN 16

## Mediumstemperatur

- max. 30 °C

## Werkstoff

- POM

| | ø PE | PN (bar) | L (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) | NPK-Nr. 411 | NPK-Nr. 412 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6150025000 | 25 | 16 | 58 | 50 | 0.060 | | |
| 6150032000 | 32 | 16 | 68 | 60 | 0.090 | 455112 | 453711 |
| 6150040000 | 40 | 16 | 88 | 75 | 0.200 | 455113 | 453712 |
| 6150050000 | 50 | 16 | 102 | 90 | 0.260 | 455114 | 453713 |
| 6150063000 | 63 | 16 | 106 | 100 | 0.400 | 455115 | 453714 |