
Mauerdurchführung PE, mit Aussengewinde, gerade, PN 16

6850





Eigenschaften

- PE/Messing-Verbindung form- und kraftschlüssig im Mauerschutzrohr
- Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel
- SVGW zertifiziert

Werkstoff

- Anschweissende: PE 100, SDR 11
- Aussengewinde: Messing
- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

Einbau und Montage

- Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung
- Trockenmontage in Kernbohrung

	ø PE	AG	L (mm)	L1 (mm)	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	ø D3	C cm	ø KB T (mm)	ø KB N (mm)	W T	W N (mm)	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411	NPK-Nr. 412
6850032070	32	1"	780	300	66	60	53	6-10	100	90	380	280	1.100	884152	711211
6850040070	40	1¼"	780	300	66	60	53	6-10	100	90	380	280	1.300	884153	711222
6850051070	50	1¼"	780	300	80	75	75	8-12	130	120	380	280	2.200	884154	711223
6850050070	50	1½"	780	300	80	75	75	8-12	130	120	380	280	2.200	884154	711233
6850063070	63	2"	780	300	95	90	90	8-12	130	120	380	280	2.700	884155	711244
6850032110	32	1"	1100	300	66	60	53	6-10	100	90	680	580	1.500		
6850040110	40	1¼"	1100	300	66	60	53	6-10	100	90	680	580	1.700		
6850050110	50	1½"	1100	300	80	75	75	8-12	130	120	680	580	2.900		
6850063110	63	2"	1100	300	95	90	90	8-12	130	120	680	580	3.700		