
Rohrstütze, Höhe 225 bis 345 mm

9120





Anwendung

- Rohrstützen mit grösserer Höhe und in Werkstoff INOX auf Anfrage.

Eigenschaften

- Einfache Montage
- Standsicher
- Korrosionsbeständig
- Höhenverstellbar und universell einsetzbar
- Sonderhöhen auf Anfrage

Werkstoff

- Stütze: Aluminium
- Lastaufnehmer: INOX mit Kunststoffunterlage

	DN	H (mm)	D (mm)	Maximale Stützlast	Gewicht (kg)	NPK-Nr. 411
9120000080	80	225-345	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	3.000	876118
9120000100	100	225-345	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	3.000	876119
9120000125	125	225-345	230	Fmax = 30 kN 1"/SW 46	3.000	876121
9120000150	150	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876122
9120000200	200	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876123
9120000250	250	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876124
9120000300	300	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876125
9120000350	350	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876126
9120000400	400	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	876127
9120000500	500	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	
9120000600	600	225-345	230	Fmax = 60 kN 2"/SW 75	3.000	

SW = Schlüsselweite