



Anwendung

– Für Stahl-Rohre

Eigenschaften

– ZAK®-Abgang

Zubehör/Kapitel J

- Einbaugarnitur tele, kurz (Nr. 9611)
- Einbaugarnitur tele, lang (Nr. 9612)
- Einbaugarnitur starr (Nr. 9110, Nr. 9115)
- Strassenkappe EASY-LIFT (Nr. 4574)

Application

– Pour tubes en acier

Caractéristiques

– Sortie ZAK®

Accessoires/chapitre J

- Garniture télescopique, courte (n° 9611)
- Garniture télescopique, longue (n° 9612)
- Garniture rigide (n° 9110, n° 9115)
- Cape de route EASY-LIFT (n° 4574)

Applicazione

– Per tubi in acciaio

Caratteristiche

– Derivazione ZAK®

Accessori/capitolo J

- Guarnizione di posa telescopica, corta (n° 9611)
- Guarnizione di posa telescopica, lunga (n° 9612)
- Guarnizione di posa rigida (n° 9110, n° 9115)
- Chiusino EASY-LIFT (n° 4574)

Artikel-Nr.	DN	ZAK®	PN	A	B	C	Bohrungs-ø max.	kg		NPK.-Nr.
2295046000	1 1/2"	46	5	195	115	255	35	6.800		