


Collier de réparation

0800



Application

- En cas de percements de conduite ponctuels, causés par la corrosion ou des dommages mécaniques, il est possible d'utiliser des colliers de réparation Hawle – pour les conduites d'eau en fonte, acier, fibrociment et PVC. Pour les tubes PE, les colliers de réparation ne peuvent être utilisés que provisoirement. Les colliers de réparation Hawle se distinguent par des détails pratiques. L'utilisation d'un magasin d'écrou évite de perdre des écrous individuels. Le goujon fileté central est rallongé et permet une première fixation aisée du collier. La poignée sert à faciliter le montage.

Caractéristiques

- Exécution légère
- Ne convient pas pour les tubes en plastique

Wartung

- Les colliers de réparation Hawle sont sans entretien.

Matière

- Manteau en tôle
 - INOX
- Joint
 - EPDM, pour l'eau jusqu'à 70 °C

Attention

- Le collier de réparation Hawle doit dépasser le percement de chaque côté d'au moins 30 mm. De plus, il n'est pas possible de réaliser des connexions résistantes à la traction /compression.

	Type	DA min-max (mm)	L (mm)	Poids (kg)
0800001000	R1	21-25	76	0.250
0800003000	R3	26-30	76	0.250
0800005000	R5	33-37	76	0.300
0800007000	R7	42-45	76	0.300
0800009000	R9	48-51	76	0.450
0800013000	R13	60-64	76	0.450