


Manchon coulissant avec manchon à vis BLS®, PN 16

5342



Application

- Pour le montage ultérieur de toutes vannes BLS® sur conduites existantes en fonte et fonte/FZM.
- Le manchon BLS® peut être utilisé pour des tubes avec cordon de soudure, verrouillés avec des verrous. Si l'on utilise p.ex. un joint TYTON-SIT, la pièce de forme peut être utilisée pour tous les tubes à manchons à emboîtement. Exécution des robinetteries avec la technologie E3 éprouvée. Toutes les robinetteries et pièces de forme BLS® sont équipées de série avec des joints TYTON pour l'eau.

Caractéristiques

- Température de service
- max. 40 °C
- Niveau de pression PN 16

Verrouillage

- Verrou de verrouillage (n° 5910) pour extrémité de tube avec cordon de soudure
- Verrouillage pour manchon à raccord à vis (n° 5800), voir chapitre A

Matière

- Corps
 - Fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40),
 - Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de couche min. 250 µm
- Manchons à emboîtement
 - Selon DIN 28603
- Joints
 - EPDM
 - Homologation KTW et W 270

	DN	PN (bar)	L (mm)	L1	T (mm)	S	Poids (kg)	N° CAN 411	N° CAN 412
5342100000	100	16	640	195	90	350	15.000	225739	225132
5342125000	125	16	685	220	90	370	21.000	225741	225133
5342150000	150	16	700	220	95	380	26.000	225742	225134
5342200000	200	16	760	245	100	410	40.000	225743	225135