Combi-4 BAIO®, PN 16

4430





Applicazione

- BAIO® è un sistema modulare. Tutte le saracinesche e raccordi con estremità liscia possono essere infilati e bloccati nei manicotti BAIO®. In questo modo si possono realizzare senza flangia anche le combinazioni a saracinesca più esigenti, fino a DN 300. Inoltre il raccordo si può smontare senza attrezzi. Tutte le saracinesche e raccordi BAIO® di serie sono dotati di guarnizioni TYTON per acqua. Il manicotto ad innesto è adatto per i seguenti tipi di tubo:
- Tubi in ghisa
  - Con guarnizione standard TYTON (n° 5390), protezione antisfilamento con guarnizione TYTON-SIT (n° 5399) o BAIO®-SIT (n° 5380); smontabile dall'esterno
- Tubi in ghisa Ecopur
  - Con guarnizione standard TYTON (n°5390), protezione antisfilamento con BAIO®-SIT (n° 5380); smontabile dall'esterno
- Tubi BLUTOP
  - Con guarnizione (n° 5392)
  - Protezione antisfilamento (n° 5381)
- Tubi in PE
  - Con estremità in PE da saldare (n° 4520 / 4526)
- Tubi in PVC
  - Con guarnizione in PVC (n° 5396)

Caratteristiche

- Angolazione
  - DN 80 a DN 150: max. 3°
  - DN 200 a DN 300: max. 2°
- Temperatura di esercizio
  - max. 40 °C
- Valore di pressione PN 16

Dispositivo di bloccaggio

- Dispositivo di bloccaggio BAIO®-SIT (n° 5380)
- Guarnizione TYTON-SIT (n° 5399)

Raccordi di transizione

- Di serie con guarnizione TYTON (n° 5390)
- Guarnizione in PVC (n° 5396)
- Estremità in PE da saldare (n° 4520)

Materiale

- Corpo
  - Ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40),
  - Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
- Manicotti ad innesto
  - secondo DIN 28603
- Guarnizioni
  - EPDM
  - Omologazioni KTW e W 270

	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	T (mm)	Peso (kg)	N° CPN 411
4430080000	80	16	810	510	313	110	84.000	
4430100000	100	16	850	550	343	105	108.000	827312
4430125000	125	16	945	595	421	115	168.000	827313
4430150000	150	16	1000	660	433	115	184.000	827314
4430200000	200	16	1150	790	541	125	302.000	827315

Altezza H: asse del tubo fino all'estremità del mandrino