


Riduzione flangiata, PN 5

8555



Attenzione

- Lunghezze speciali fino a 2000 mm e le forme speciali secondo lo schizzo in St 37, con rivestimento in EWS, forme speciali

Applicazione

- La raccorderia flangiata Hawle è concepita per l'impiego in pozzetti con saracinesca ed impianti industriali. In caso di anguste condizioni di spazio, Hawle offre una serie di soluzioni esclusive per ovviare il problema: ad es. saracinesca flangiata ridotta, Combi-T ecc. Oltre ai raccordi di norma, Hawle produce anche pezzi stampati individuali in base alle vostre esigenze (vedere catalogo Costruzione d'impianti, Capitolo D)
- Specificare l'impiego con gas naturale al fine di poter effettuare la prova richiesta secondo DIN 3230-5 (PG 1 per raccorderia interrata e PG3 per raccorderia negli impianti) con il relativo certificato di collaudo 3.1B in conformità a DIN EN 10204.
- Le flangie misurano secondo EN1092-2
- Stadi di pressione
 - standard DN 25 a DN 150 flangie PN 16
 - DN 200 a DN 600 flangie PN 10
 - DN 200 a DN 600 flangie PN 16
 Indicare in caso di ordinazione

Caratteristiche

- Valore di pressione PN 5

Materiale

- Corpo
 - Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
 - Rivestimento in EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore dello strato min. 250 µm
 - Verniciatura giallo RAL 1021

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	PN (bar)	L (mm)	Peso (kg)
8555065050	65	50	5	200	9.000
8555080050	80	50	5	200	7.400
8555080065	80	65	5	200	8.200
8555100050	100	50	5	200	8.100
8555100065	100	65	5	200	8.800
8555100080	100	80	5	200	9.500
8555125065	125	65	5	300	12.700
8555125080	125	80	5	200	10.700
8555125100	125	100	5	200	11.400
8555150080	150	80	5	200	12.200
8555150100	150	100	5	200	12.800
8555150125	150	125	5	200	14.100
8555200100	200	100	5	300	18.600
8555200125	200	125	5	300	20.000
8555200150	200	150	5	300	22.000
8555250200	250	200	5	300	30.500
8555300200	300	200	5	300	35.500
8555300250	300	250	5	300	41.000