



Set di prolunga per guarnizione di posa rigida 9630

9631



Applicazione

- Per la prolunga di guarnizioni di posa rigide già installate (EBG) nell'ambito di saracinesche principali, DN 50 a DN 500

Montaggio e installazione

1. Rimuovere quadro di manovra e calotta di chiusura rispetto alla EBG da prolungare.
2. Infilare il manicotto a scatto e calotta fino alla battuta sulla EBG da prolungare.
3. Accorciare tubo in PE e acciaio quadro alla lunghezza richiesta e infilare fino alla battuta nel manicotto a scatto e/o nella calotta.
4. Rimontare calotta di chiusura e quadro di manovra sulla EBG prolungata.

Materiale

- Guarnizione di posa
 - Tubo di protezione in PE
 - Quadro di manovra in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
 - Cappellotto in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40), zincato
 - Stanga di manovra in acciaio zincato

		DN	ø D	L (mm)	Peso (kg)	N° CPN 412
9631000050		50 - 200	75	500	2.300	871821
9631000100		50 - 200	75	1000	3.800	
9631000150		50 - 200	75	1500	5.300	
9631100050		250 - 500	75	500	4.400	
9631100100		250 - 500	75	1000	7.200	
9631100150		250 - 500	75	1500	10.000	
9631000051	x	50-200	63	500	2.000	871821
9631000101	x	50-200	63	1000	3.500	871821
9631000151	x	50-200	63	1500	5.000	871821

x = Tipo 2016